

AQUARIA S1 24 P

Cel mai complet dezumidificator de 24 de litri




Skyrunner

Cod. 02065



TRIPLA FILTRARE CU FILTRU HEPA

Pe lângă prefiltru și filtrul de carbon activ, este echipat cu un filtru HEPA eficient împotriva particulelor de până la 0,3 micrometri.



CLAPETĂ MOTORIZATĂ

Bucură-te de cea mai bună experiență de confort datorită funcției de gestionare a fluxului de aer.



ECRAN TACTIL

Panou de control tactil, cu impact estetic minim, pentru control imediat.



WI-FI INTEGRAT

Este posibil să gestionați toate funcțiile sale de pe smartphone, chiar și atunci când sunteți plecat de acasă.

Caracteristici

- Capacitate de dezumidificare: 24l / 24h
- Pentru încăperi de până la 100 m³
- Capacitate rezervor: 5l
- Nivel de zgomot 38 dB
- Clapetă motorizată
- Indicator de temperatură și umiditate
- Temporizator 1-24h
- Rezervor detașabil semitransparent cu mâner
- Viteză: mică/medie/mare
- Funcție de uscare
- Dispozitiv de dezghețare automată
- Siguranță pentru copii
- Roți pentru transport
- Alarmă rezervor plin



Specificații tehnice ale dezumidificatoarelor

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUCT CODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Dehumidification capacity (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Power absorption in dehumidification mode (1)	W	170	180	190	200	310	320
Nominal absorption in dehumidification mode (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Max. power absorption in dehumidification mode (2)	W	250	264	252	262	350	360
Max. absorption in dehumidification mode (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Max. power absorption in dehumidification mode (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Degree of protection		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Fan speed	nr	3	3	3	3	3	3
Tank capacity	l	2	2	2	2	5	5
Air flow rate (max)	m ³ /h	110	120	110	120	170	180
Product dimensions (W x H x D with wheels)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Gift box dimensions (WxHxD)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Noise level	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Weight (without packaging)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Weight (with packaging)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Coolant gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Refrigerant gas charge	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Minimum floor area for installation, use and storage	m ²	4	4	4	4	4	4
Plug		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Power supply	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformity mark		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Antidust filter		√	√	√	√	√	√
Carbon filter		√	√	√	√	√	√
HEPA filter		-	-	-	-	√	√
Continuous operation with hose		√	√	√	√	√	√
Humidity level power settings		√	√	√	√	√	√
Indoor humidity visualizer		√	√	√	√	√	√
Indoor temperature visualizer		√	√	√	√	-	-
Full tank alarm		√	√	√	√	√	√
Child lock		-	-	-	-	√	√
Oscillation		-	-	-	-	√	√
Laundry function		√	√	√	√	√	√
Timer		√	√	√	√	√	√
Defrosting device		√	√	√	√	√	√
Integrated wi-fi		-	-	-	-	√	√

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C