

# SECCOPROF

Dezumidificatoare profesionale pentru spații mari

Cod. 02106

Cod. 02107



## SUPERPUTERE

Seccoprof este capabil să absoarbă până la 40 de litri de umiditate excesivă pe zi, permițând astfel dezumidificarea spațiilor mari.



## FUNȚIONARE NON-STOP

Purjare continuă a condensului pentru dezumidificare non-stop, fără a fi nevoie să demontați rezervorul



## DECONGELARE CU GAZ CALD

Garantează funcționarea constantă a compresorului, evitând perioadele frecvente de activare și dezactivare și permite, de asemenea, funcționarea la temperaturi apropiate de 0°C.



## CONTROL DIGITAL

Panoul de control permite setări precise și controlul la timp al temperaturii și umidității aerului.

## CARACTERISTICI

Capacitate de dezumidificare: 30l/24h and 40l/24h

Pentru încăperi de până la 150/200 m<sup>3</sup>

Gaz de răcire: R290

Capacitate rezervor: 8l

Nivel de zgomot: 52 dB

Indicator de temperatură și umiditate

Temporizator 1-24h

Rezervor detașabil cu vizualizare a nivelului apei

2 niveluri de viteză a ventilatorului

Funcție de uscare și ventilator

Dispozitiv de dezghețare automată

Roți pentru transport

Alarmă rezervor plin

2 niveluri de filtrare (prefiltru / filtru cu cărbune activ)



		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
<b>COD PRODUS</b>		<b>02106</b>	<b>02107</b>
<b>COD EAN</b>		<b>8021183021066</b>	<b>8021183021073</b>
Capacitate de dezumidificare (1)	l/24h	30	40
Absorbția de putere în modul de dezumidificare (1)	W	560	650
Absorbția maximă de putere în modul de dezumidificare (U.L.U.)	W	620	750
Viteza ventilatorului	nr	2	2
Capacitate rezervor	l	8	8
Volum aer (max)	m³/h	240	240
Presiune sunet	dB(A)	52	52
Dimensiuni (WxHxD)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensiuni cutie (WxHxD)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Greutate (fără ambalaj)	kg	24,9	27,2
Greutate (cu ambalaj)	kg	26,8	29,0
Gaz frigorific / Încărcătură (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentare electrică	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Priză		Schuko	Schuko
Alimentare min - max	V	220-240	220-240
Filtru antipraf		√	√
Filtru Carbon		√	√
Filtru HEPA		-	-
Funcționare continuă cu furtun		√	√
Control Digital		√	√
Setările de putere ale nivelului de umiditate		√	√
Display LCD		√	√
Vizualizator de umiditate interioară		√	√
Vizualizator de temperatură interioară		√	√
Alarmă rezervor plin		√	√
Dispozitiv de dezghețare		√	√
Sistem de dezghețare cu gaze calde		√	√
Mâner		√	√
Rotile		√	√
Rezervor cu închidere prin apăsare/tragere		-	-
Rezervor cu mâner		-	-
Nivelul apei vizibil		√	√

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)  
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)